

**INFORMACIÓN DE ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO**  
**SELLADOR DE FUGAS EN LA**  
**DIRECCIÓN HIDRÁULICA**

**PRODUCTO # 30008, 30011**

<b>PRUEBA</b>	<b>ASTM</b>	<b>TÍPICO</b>
<b>Fuerza API</b>	<b>D-1298</b>	<b>22.0</b>
<b>Fuerza Especifica a 60°F</b>	<b>D-1298</b>	<b>.9218</b>
<b>Densidad a 60°F LBS/US Gal</b>	<b>D-1298</b>	<b>7.676</b>
<b>Viscosidad a 100°C cSt</b>	<b>D-445</b>	<b>45.0</b>
<b>Punto Álgido COC °F</b>	<b>D-92</b>	<b>405°</b>
<b>Color</b>		<b>Rojo Claro</b>
<b>Olor</b>		<b>Petróleo</b>
<b>Aspecto</b>		<b>Ligeramente Pegajoso</b>

**¡El Sellador de Fugas en la Dirección Hidráulica de Lucas elimina partes duras y previene las goteras de los sellos o se le devolverá su dinero! Esta formula es una mezcla de aceites especiales y aditivos extraídos del petróleo. No contiene solventes y no tiene ningún efecto dañino duradero. Definitivamente es un producto excelente para mantenimiento preventivo en unidades nuevas.**

**Si el sistema esta goteando, agregue El Sellador de Fugas en la Dirección Hidráulica de Lucas hasta que se elimine la gotera, usualmente con una botella. Ocasionalmente se requiere una segunda botella para eliminar completamente algunas goteras. Para eliminar chirridos, silbidos y partes duras (enfermedades mañaneras), debe sacarse un poco de fluido de la reserva de líquidos, usualmente de 6 a 12 onzas, dependiendo de la gravedad del problema. Rellene la reserva con El Sellador de Fugas en la Dirección Hidráulica. Los resultados son inmediatos y son garantizados.**