

ASIÁTICO 50/50 HOAT



USO RECOMENDADO PARA:

| | | |
|----------|----------|------------|
| Acura | KIA | Scion |
| Honda | Isuzu | Suzuki |
| Toyota | Lexus | Nissan |
| Hyundai | Infiniti | Subaru |
| Daewoo | Mazda | Mitsubishi |
| Daihatsu | | |

CARACTERÍSTICAS:

Mezcla: 50/50.

Listo para usarse. No agregar agua.

1 Galón (3.78 lts), caja con 6 pzas.

Fórmula / Tecnología: HOAT.

Punto de Ebullición 50/50: 129 °C (265 °F).

Punto de Congelación: -36 °C (-34 °F).

Punto de Inflamación: 121 °C (250°F).

ASIÁTICO 50/50 HOAT



USO RECOMENDADO PARA:

| | | |
|------------|----------|--------|
| Acura | KIA | Scion |
| Honda | Isuzu | Nissan |
| Daewoo | Lexus | Subaru |
| Hyundai | Infiniti | Suzuki |
| Daihatsu | Mazda | Toyota |
| Mitsubishi | | |

CARACTERÍSTICAS:

Mezcla: 50/50.

Listo para usarse. No agregar agua.

1 Galón. (3.78 lts.) caja con 6 pzas.

Fórmula / Tecnología: HOAT.

Punto de Ebullición 50/50: 129 °C (265 °F).

Punto de Congelación: -36 °C (-34 °F).

Punto de Inflamación: 121 °C (250°F).

ASIÁTICO 50/50 HOAT



USO RECOMENDADO PARA:

| | | |
|----------|----------|------------|
| Acura | Infiniti | Mitsubishi |
| Toyota | Isuzu | Nissan |
| Honda | KIA | Scion |
| Daewoo | Lexus | Subaru |
| Daihatsu | Mazda | Suzuki |
| Hyundai | | |

CARACTERÍSTICAS:

Mezcla: 50/50.

Listo para usarse. No agregar agua.

1 Galón. (3.78 lts.) caja con 6 pzas.

Fórmula / Tecnología: HOAT.

Punto de Ebullición 50/50: 129 °C (265 °F).

Punto de Congelación: -36 °C (-34 °F).

Punto de Inflamación: 121 °C (250°F).

G40 50/50 HOAT



USO APROBADO PARA:

Audi: 2005-presente.
Porsche: 2005-presente.
Bugatti: todos los modelos.
Bentley: todos los modelos.
Volkswagen: 2005-presente.
Mercedes-Benz: 2014-presente.
Lamborghini: todos los modelos.
INTELIGENTE: Todos los modelos.

USO RECOMENDADO PARA:

Volvo: 2015-presente.
Lotus: 2014-Presente.
Jaguar: 2014-presente.
Alfa Romeo: 2014-presente.
Land Rover: 2014-presente.

CARACTERÍSTICAS:

Mezcla: 50/50.

Listo para usarse. No agregar agua.

1 Galón. (3.78 lts.) caja con 6 pzas.

Fórmula / Tecnología: HOAT.

Punto de Ebullición 50/50: 129 °C (265 °F).

Punto de Congelación: -36 °C (-34 °F).

Punto de Inflamación: 121 °C (250°F).

G30 50/50 HOAT



USO RECOMENDADO PARA:

Lotus: 1997-2013
SAAB: 2002-2011
Jaguar: 1997-2013
Fiat: 2007-Presente.
Jeep: 2014-Presente.
Dodge: 2014-Presente.
Alfa Romeo: 1997-2013
Land Rover: 1997-2013
Chrysler: 2013-Presente.
Ferrari: Todos los modelos.
Bentley: Todos los modelos.
General Motors: 1997-Presente.
Ford Trucks y SUV's: 2013-Presente.
Ford Automóviles: 2012-Presente.

CARACTERÍSTICAS:

Mezcla: 50/50.

Listo para usarse. No agregar agua.

1 Galón (3.78 lts.) caja con 6 pzas.

Fórmula / Tecnología: HOAT .

Punto de Ebullición 50/50: 129 °C (265 °F).

Punto de Congelación: -36 °C (-34 °F).

Punto de Inflamación: 121 °C (250°F).

DEX-COOL 50/50 HOAT



USO RECOMENDADO PARA:

Chrysler: 2013-Presente.
Land Rover: 1997-Presente.
Ford Automóviles: 2004-2011
Ford SUV's y Trucks: 2003-2012
Chrysler, Dodge and Jeep: 2002-2012
Alfa Romeo y Fiat: 2002-Presente.
Ford SUV's y Trucks: 2013-Presente.
Ford Automóviles: 2012- Presente.
Audi, Jaguar, Porsche y Volkswagen.

CARACTERÍSTICAS:

Mezcla: 50/50.

Listo para usarse. No agregar agua.

1 Galón (3.78 lts.) caja con 6 pzas.

Fórmula / Tecnología: HOAT.

Punto de Ebullición 50/50: 129 °C (265 °F).

Punto de Congelación: -36 °C (-34 °F).

Punto de Inflamación: 121 °C (250°F).

G05 50/50 HOAT



USO RECOMENDADO PARA:

Chrysler: 2013-Presente.
Land Rover: 1997-Presente.
Alfa Romeo y Fiat: 2002-Presente.
Ford SUV's y Trucks: 2013-Presente.
Ford Automóviles: 2012-Presente.
Audi, Jaguar, Porsche y Volkswagen.

USO APROBADO PARA:

Mercedes-Benz: 1997-2016
Ford Automóviles: 2004-2011
Chrysler, Dodge y Jeep: 2002-2012
Ford SUV's y Trucks: 2003-2012

CARACTERÍSTICAS:

Mezcla: 50/50.

Listo para usarse. No agregar agua.

1 Galón (3.78 lts.) caja con 6 pzas.

Fórmula / Tecnología: HOAT.

Punto de Ebullición 50/50: 129 °C (265 °F).

Punto de Congelación: -36 °C (-34 °F).

Punto de Inflamación: 121 °C (250°F).

DIÉSEL HEAVY DUTY 50/50 HOAT



USO APROBADO PARA:

JOHN DEERE, Kenworth, THERMO KING, VOLVO, GM 1825M, GM 1899M, ASTM D 6210, ASTM D 3306, Especificación federal: A-A-870^a, SAE J814, SAE J1941, SAE J1034, CUMMINS 14603, 3666286, 14439, FREIGHTLINER, INTERNACIONAL, CATERPILLAR EC-1, DETROIT DIESEL 7SE298, CINTURÓN DE ENLACE, MACK, NAVISTAR, MPAPS, B-1 III, PACCAR, PETERBILT, TEREX, TMC ATA RP-302B, TMC ATA RP-338, TMC ATA RP-329B.

CARACTERÍSTICAS:

Mezcla: 50/50.

Listo para usarse. No agregar agua.

1 Galón (3.78 lts.) caja con 6 pzas.

Fórmula / Tecnología: HOAT.

Punto de Ebullición 50/50: 129 °C (265 °F).

Punto de Congelación: -36 °C (-34 °F).

Punto de Inflamación: 121 °C (250°F).