



6100 5W40

Lubricante Technosynthese®
Motores 4T Ligeros Gasolina y Diesel
Para Motores Diesel y Gasolina Volkswagen
SAE 5W40

APLICACIONES

Lubricante Technosynthese® especialmente desarrollado para motores Volkswagen Turbo Diesel 115HP con inyector de bomba.

Compatible con todos los tipos de motores Volkswagen (excepto VW 502.00), diesel o gasolina con o sin plomo.

PRESTACIONES

HOMOLOGACIONES : **VW 505.01**
 VW 500.00 / 505.00

La aprobación oficial de Volkswagen garantiza la calidad del producto en todo el proceso de fabricación. El grado de viscosidad SAE 5W40 es totalmente compatible con los motores modernos tanto de gasolina como Diesel.

La porción sintética del **MOTUL 6100 5W40** provee un excepcional poder de lubricación el cual reduce grandemente la fricción y asegura la resistencia del lubricante a las altas temperaturas alcanzadas por los motores modernos. Antioxidante, anticorrosivo, antiespuma.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Cambio de aceite: de acuerdo a las prescripciones del constructor y de acuerdo a su utilización. MOTUL 6100 5W40 puede ser mezclado con todos los aceites minerales y sintéticos del mercado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRADO SAE	5W40	SAE J300
DENSIDAD A 15°C	0,854	g/cc
VISCOSIDAD A 40°C	90.1	mm ² /s
VISCOSIDAD A 100°C	14.2	mm ² /s
INDICE DE VISCOSIDAD	163	
INDICE DE VISCOSIDAD A -25°C	3350	mPa.s
PUNTO DE INFLAMACIÓN	225	°C
PUNTO DE CONGELACIÓN	<-33	°C
VOLATILIDAD NOACK	9.7	% Peso
TBN	9.4	mg KOH/g

ENVASES:

Consultar en www.motul-america.com para ver los envases disponibles para este producto.

3103

07/99